

SYSTÉM PRIPOMENUTIA SERVISU HONDA

2023 Civic Type-R

A	Výmena motorového oleja a olejového filtra	0.5
B	Kontrola predných a zadných brzd Kontrola guľových čapov riadenia, prevodovky riadenia a manžiet Kontrola súčastí zavesenia Kontrola manžiet hnacích hriadel'ov Kontrola brzdových hadíc a rúrok, vrátane rúrok VSA Kontrola hladín všetkých kvapalín a stavu kvapalín Kontrola výfukového systému Kontrola palivového vedenia a spojov Kontrola dátumu expirácie náplne TRK (súprava pre opravu pneu) Skúšobná jazda (hlučnosť, stabilita, funkcia palubných prístrojov) Kontrola nastavenia svetlometov Kontrola korózie vozidla *1 Kontrola stavu pneumatík	0.6
2	Výmena prachového a peľového filtra *2	0.2
3	Výmena kvapaliny v prevodovke	0.4
4	Výmena palivového filtra *3	1.6
5	Výmena chladiacej kvapaliny motora	0.4
7	Výmena brzdovej kvapaliny	0.5
8	Výmena vložky vzduchového filtra *4	0.2
9	Výmena zapal'ovacích sviečok Kontrola a nastavenie vôle ventilov	2.2

*1 Ak sa položka B objaví pred uplynutím 1 roku, kontrolujte koróziu vozidla každý rok.

*2 Ak jazdíte hlavne v mestských oblastiach s vysokou koncentráciou sadzí vo vzduchu, v prašných podmienkach alebo keď zoslabne prúdenie vzduchu zo systému vyhrievania a chladenia/systému klimatizácie, vymeňte filter každých 20 000 km (12 500 míľ) alebo každý rok.

*3 Výmena palivového filtra sa odporúča každých 110 000 km (68 500 míľ) v prípade, ak je používané palivo, ktoré je znečistené prachom a pod., pretože tým dochádza ku skoršiemu zaneseniu filtra.

*4 Ak jazdíte v prašných podmienkach, zaistite jeho výmenu každých 30 000 km (18 750 míľ).